

Gamme CURTAIN outdoor

Polyvalence & Performances

POINTS FORTS

- Pitch de 10 à 25
- Châssis aluminium
- Dispersion thermique
- Faible consommation
- Bouton test
- Full Neutrik

ACCESSOIRES

- Flycase
- Barres d'accroche simple / double
- Carte d'envoi
- Scaler



LA GAMME CURTAIN outdoor

Les atouts de cette gamme sont conférés par la conception de son châssis et sa faible résistance au vent. Chaque lamelle étant indépendante, la maintenance est rendue plus aisée.

Par ailleurs la transparence de ce produit donne une ampleur supplémentaire pour d'éventuels jeux de lumière venant de l'arrière.



PARAMETRES Gamme **CURTAIN** outdoor

Model	C 10	C 12	C 15	C 18	C 20	C 25
Pitch	10	12,5	15,625	18,75	20,83	25
Black face	OPTION					
Distance adaptée	10 à 100 m	10 à 100 m	15 à 100 m	20 à 100 m	20 à 100 m	25 à 100 m
Type de LED	3 en 1- SMD 3535					
Luminosité (en CD/m ²)	4.500	4.500	4.500	3.600	3.200	2.500
Rafraichissement (en Hz)	1920	1920	1920	1920	1920	1920
Résolution Pixel	64 / 64	40 / 40	32 / 32	32 / 32	24 / 24	24 / 24
Pixel / m ²	4.096	1.600	1.024	1.024	576	655
Nombre de couleurs	16,7 M					
Echelle de gris	16 bits					
Angles de vue	140/140/					
Consommation	80					
	Alimentation à découpage 200W - 110240/v - 5060/ Hz (silencieuse)					
Dimensions (en mm)	640 / 640	500 / 500	500 / 500	600 / 600	500 / 500	600 / 600
Surfaces (en m ²)	-					
Poids (en Kg)	10,5	7,3	7	8,5	7	7
Carte de réception	Intégrée - Dernière génération					
Afficheur LCD	NON					
Châssis	Injection d'aluminium - Clip Masque ABS					
Refroidissement	Radiateur aluminium passif					
Système d'assemblage	Système fast lock + réglage de précision + inserts					
Modules	Strip vissés					
Maintenance	Arrière					
Indice de protection	IP 65					
Connections	Alimentation Neutrik - Signal Neutrik					
Certifications	CE TUV					
Contrôle à distance	Jusqu'à 100 m en RJ45 et 10.000 m en fibre optique					
Garantie	2 ans					